

????????? ? ??????????????

??? 1: ?????????? Nginx

Обновите список пакетов и установите Nginx из стандартных репозиториях Debian/Ubuntu.

```
sudo apt update && sudo apt install -y nginx
```

??? 2: ?????????? ?????????? Nginx

Основные команды для управления состоянием службы Nginx.

Проверить статус:

```
sudo systemctl status nginx
```

Добавить в автозагрузку:

```
sudo systemctl enable nginx
```

Перезапустить Nginx (требуется после изменения конфигураций):

```
sudo systemctl restart nginx
```

??? 3: ?????????? ?????????????? (iptables)

Чтобы Nginx был доступен извне, необходимо открыть порты 80 (HTTP) и 443 (HTTPS). Для сохранения правил после перезагрузки рекомендуется использовать пакет `iptables-persistent`.

Сначала установите пакет для сохранения правил:

```
sudo apt install -y iptables-persistent
```

Затем добавьте правила для портов 80 и 443. `-I INPUT 5` вставляет правило на 5-ю позицию. Номер может потребоваться изменить в зависимости от вашей конфигурации.

```
sudo iptables -I INPUT 5 -p tcp --dport 80 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
sudo iptables -I INPUT 6 -p tcp --dport 443 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Наконец, сохраните текущие правила, чтобы они применялись после перезагрузки:

```
sudo netfilter-persistent save
```

?????? ?????????? ?????? /etc/nginx/nginx.conf

Это основной конфигурационный файл, который задает глобальные параметры работы веб-сервера. Редактировать его нужно с осторожностью.

```
# Указывает пользователя, от имени которого будут работать рабочие процессы Nginx.
# Рекомендуется использовать специального пользователя (www-data) для безопасности.
user www-data;

# Количество рабочих процессов. 'auto' — оптимальный вариант, Nginx сам определит
# количество, равное числу ядер процессора.
worker_processes auto;

# Путь к файлу, где будет храниться PID главного процесса Nginx.
pid /run/nginx.pid;

# Включает файлы с дополнительными модулями, если они установлены.
include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;

events {
    # Максимальное количество одновременных соединений, которое может
    # обработать один рабочий процесс. Общий лимит = worker_processes * worker_connections.
    worker_connections 768;
    # multi_accept on; # Позволяет рабочему процессу принимать все новые соединения сразу.
}

http {
    # Базовые настройки для обработки MIME-типов файлов.
    sendfile on;
    tcp_nopush on;
    tcp_nodelay on;
    keepalive_timeout 65;
    types_hash_max_size 2048;
    # server_tokens off; # Скрывает версию Nginx в ответах сервера.
    # Путь к файлу с MIME-типами.
    include /etc/nginx/mime.types;
    # MIME-тип по умолчанию.
    default_type application/octet-stream;
    # Настройки для логирования.
    access_log /var/log/nginx/access.log;
    error_log /var/log/nginx/error.log;
    # Настройки для Gzip-сжатия. Уменьшает размер передаваемых данных.
```

```
gzip on;  
# gzip_vary on;  
# gzip_proxied any;  
# gzip_comp_level 6;  
# gzip_buffers 16 8k;  
# gzip_http_version 1.1;  
# gzip_types text/plain text/css application/json ...;  
# Подключение конфигурационных файлов для каждого отдельного сайта (виртуального хоста).  
# Это главная директива, которая делает конфигурацию модульной.  
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;  
include /etc/nginx/sites-enabled/*;  
}
```

Revision #2

Created 5 October 2025 12:30:17 by Admin

Updated 5 October 2025 12:31:32 by Admin